

CRC RUST REMOVER

Ref. : 10460

1. OPIS PRODUKTU

Koncentrat preparatu do usuwania rdzy i osadów kamienia.

CRC Rust Remover jest koncentratem na bazie kwasu fosforowego przeznaczonym do usuwania rdzy i czyszczenia powierzchni metalowych. Czyści naloty, tlenki, osady, odciski palców i osady kamienia z powierzchni żelaza, stali, miedzi, brązu i aluminium.

2. WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonale własności zwilżające zarówno na metalach żelaznych jak i nieżelaznych.
- Zawiera inhibitor zmniejszający agresywność wobec powierzchni metalowych oraz zapobiegający tworzeniu się wodoru.
- Ekonomiczny koncentrat.
- Może być rozcieńczany wodą w dowolnej proporcji (szczegółowe zalecenia poniżej w paragrafie „Sposób użycia”).
- Specyfikacja: spełnia wymogi normy Mil-C-10578 (typ III).

3. ZASTOSOWANIA

- Usuwanie rdzy i osadów kamienia z powierzchni:
metali żelaznych,
metali nieżelaznych.
- Usuwanie tlenków i osadów z powierzchni:
aluminium,
miedzi,
brązu, ...
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem.
- Czyszczenie:
montowanych części i elementów złącznych
blach metalowych.
- Odnawianie skorodowanych elementów.
- Usuwanie osadów metali i korozji z materiałów porowatych.


4. SPOSÓB UŻYCIA

- Zwarta rdza i osady kamienia (metale żelazne): rozcieńczyć koncentrat z 3 częściami wody. Metal powinien być zamoczony od 20 minut do 1 godziny. Następnie zmyć metal wodą i niezwłocznie zabezpieczyć za pomocą CRC 3-36 w celu wyparcia wody i ochrony przed korozją.
- Silna korozja (metale nieżelazne): rozcieńczyć koncentrat z 7 do 10 częściami wody. Metal powinien być zamoczony od 20 minut do 1 godziny. Regularnie sprawdzać powierzchnię metali nieżelaznych. Następnie zmyć metal wodą i niezwłocznie zabezpieczyć za pomocą CRC 3-36 w celu wyparcia wody i ochrony przed korozją.



Producent :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC RUST REMOVER

Ref. : 10460

- Jako środek czyszczący do metali (metale żelazne i nieżelazne): rozcieńczyć koncentrat z 15 do 20 częściami wody. Metal może być zanurzany, pędzlowany lub przecierany ściereczką aż do uzyskania pożądanego połysku. Następnie zmyć metal wodą i niezwłocznie zabezpieczyć za pomocą CRC 3-36 w celu wyparcia wody i ochrony przed korozją.
- Podgrzanie (maksymalnie do +65°C), mieszanie lub przecieranie przyspiesza proces czyszczenia.
- Czyszczenie będzie szybsze jeśli najpierw odtłuszcimy powierzchnię za pomocą CRC Industrial Degreaser lub CRC Fast Dry Degreaser.
- CRC Rust Remover jest łagodnym kwasem; z tego powodu należy zastosować odpowiednie środki ochronne. Polecane są gumowe rękawice i okulary ochronne.
- Akcesoria używane w procesie czyszczenia muszą być wykonane z materiałów kwasoodpornych takich jak stal nierdzewna, drewno, guma, plastik, szkło lub ceramika.
- Karty charakterystyki (MSDS) zgodne z EU-Directive 93/112 dostępne są dla wszystkich produktów CRC.

5. DANE TECHNICZNE (bez gazu pędnego)

Wygląd	: przezroczysta ciecz
Ciężar właściwy (w 20°C)	: 1,30 g/cm ³
Temperatury wrzenia	: 108°C
Temperatura zamarzania	: -15°C
Temperatura zapłonu	: brak
pH (w 20°C)	
koncentrat	: 1
roztwór 1/10	: 1,8
roztwór 1/20	: 2,0
Zawartość kwasu fosforowego	: 47%

6. OPAKOWANIA

butelka:	12 x 250 ml
kanister :	4 x 5 l
	20 l

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogą ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmian składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja : 10460 03 0198 02

Data : 26 września 2003



Producent :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

