

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Triecienurbjmašina

GSB 13 RE



Kompakta sākuma līmeņa triecienurbjmašina ar vienu pārniesumu

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	600 W
Urbumu Ø mūrī	15 mm
Urbumu Ø kokā	25 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 217 100**Tehniskie dati****Tehniskie parametri**

Nominālā patērējamā jauda	600 W
Brīvgaitas ātrums, 1. pārniesums	0 – 2.800 apgr./min.
Atdodamā jauda	301 W
Svars	1,8 kg
Nominālais griezes moments	1,8 Nm
Darbvārpstas savienojošā vītne	1/2" – 20 UNF
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.	1,5 – 13 mm
Instrumenta izmēri (garums)	266 mm
Instrumenta izmēri (augstums)	180 mm
Triecienu biežums pie brīvgaitas griešanās ātruma	0 – 44.800 min. ⁻¹
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	261 x 300 x 75 mm
Urbjpatrona, izpildījums	Bezatslēgas urbpatrona
Spriegums, elektrisks	230 V
Darbvārpstas aptveres diametrs	43 mm

'Kopējā svārstību paātrinājuma vērtība (Urbšana metālā)'

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	3 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

'Kopējā svārstību paātrinājuma vērtība (Triecieburbšana betonā)'

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	26 m/s ²
Izkliede K	3 m/s ²

'Kopējā svārstību paātrinājuma vērtība (Skrūves)'

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø betonā	13 mm
Urbumu Ø kokā	25 mm
Urbumu Ø tēraudā	10 mm
Urbumu Ø mūrī	15 mm

Informācija par troksni un vibrāciju**Urbšana metālā**

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	3 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Triecieburbšana betonā

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	26 m/s ²
Izkliede K	3 m/s ²

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Skrūves

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Viegla konstrukcija (1,8 kg) un kompaktais korpuss ļauj to ērti vadīt un manevrēt
- Izturīgā konstrukcija ar izturīgu metāla bezatslēgas urbpatronu
- Nodrošina profesionālus rezultātus par optimālu cenu

