

Nowość



Klucz udarowy 2145QiMAX to w pełni ergonomiczne i najlepsze w swojej klasie narzędzie zapewniające maksymalną wydajność i ergonomię pracy. Wytrzymałość narzędzia przemysłowego i małe zużycie powietrza pomagają obniżyć koszty utrzymania. Świetnie sprawdza się w najbardziej wymagających operacjach, jak obsługa i wymiana opon półciężarówek, minibusów, maszyn rolniczych i budowlanych, a także wszelkich innych pracach remontowych.

- Maksymalny moment przy odkręcaniu 1 830 Nm.
- Dwu-młotkowy mechanizm udarowy TwinHammer z doświadczalnie potwierdzoną największą trwałością w tej klasie narzędzi.
- Stalowa obudowa mechanizmu udarowego to gwarancja wyjątkowej wytrzymałości w najtrudniejszych warunkach.
- Unikalny 7-łopatkowy silnik ze zwiększoną mocą przy odkręcaniu.
- Ergonomiczna obudowa z materiału kompozytowego gwarantuje wyjątkową wygodę obsługi dzięki lekkości i izolacji od chłodnego powietrza.
- Niewielka waga narzędzia zmniejsza zmęczenie operatora.
- Spust umożliwiający płynną regulację mocy i prędkości.
- 4-pozycyjny regulator mocy narzędzia przy dokręcaniu w celu dopasowania do wykonywanych operacji.
- Przeliczanie kierunku obrotów jednym palcem
- Obrotowy (360°) wlot powietrza eliminuje skręcanie się przewodów zasilających.
- Opatentowana redukcja hałasu bez zmniejszenia mocy narzędzia.
- Bezplatna dwuletnia standardowa gwarancja po rejestracji narzędzia.

Dane techniczne przy 6,2 bar

Model	2145QiMAX
Numer katalogowy	45624327
Czop (kwadrat)	3/4"
Mocowanie nasadki	pierścień sprężysty i otwór przelotowy
Dostępne wersje:	
- czop 3/4", wrzeciono przedłużone o 75 mm	2145Qi-3MAX
- czop 3/4", wrzeciono przedłużone o 150 mm	2145Qi-6MAX
- czop 3/4", ATEX	2145QiMAX-SP
- czop 1", wrzeciono standardowe	2155QiMAX
- czop 1", ATEX	2155QiMAX-SP

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy (dokręcanie)	271 - 1 220 Nm
Maksymalny moment (dokręcanie)	1 491 Nm
Moment roboczy (odkręcanie)	271 - 1 356 Nm
Maksymalny moment (odkręcanie)	1 830 Nm
Maksymalne obroty bez obciążenia	6 300 obr./min.
Udarów na minutę	1 150

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	3/8"
Minimalna średnica węża	13 mm
Średnie zużycie powietrza	4,0 L/s
Zużycie powietrza pod obciążeniem	15,1 L/s

HAŁAS I WIBRACJE

Cisnienie / moc akustyczna (przy obciążeniu) (ISO15744)	96,3 / 107,3 dB(A)
Cisnienie / moc akustyczna (bez obciążenia) (ISO15744)	91,1 / 102,1 dB(A)
Poziom vibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	8,7 / 2,7 m/s ²

WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	3,35 kg
Wymiary narzędzia (dł. x szer. x wys.)	217 x 83 x 205 mm
Waga brutto	4,19 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	284 x 315 x 117 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 09340 6
Kraj pochodzenia	Assembled in the USA




SK6M6L

81287401

Zestaw nasadek uderowych 3/4", 6 szt.
(24, 27, 30, 32, 33 i 36 mm)

E67H

16586539

Przedłużka 3/4", 175 mm



E63H

16586521

Przedłużka 3/4", 75 mm


Nasadki uderowe

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


Pierścienie zabezpieczające

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


33204

91486357

Krótki przewód zasilania, gwint zewnętrzny 3/8" średnica wew. 10 mm, 30 cm długości


IB8NMC3

88103304

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 3/8", profil 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Szybkozłączki

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


115-LBK1

04616108

Zestawy do smarowania do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym


115-4T

04616157

Smar do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym


2145-THK2

47102561

Zestaw naprawczy mechanizmu uderowego


IB6NMC3

88103023

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 3/8", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC3

88104088

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 3/8", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Filtry, regulatory, smarownice

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


10Z4

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


Środki smarne

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


2145-TK2

47100011

Zestaw naprawczy silnika