

0 601 9E6 102 – GSR 18-2-LI Plus

Material number	0 601 9E6 102	0 601 9E6 120
EAN	3165140817721	3165140831475
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah		✓
Kartonowe pudełko	✓	
Walizka narzędziowa		✓
Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie 1 600 A00 2WA	✓	
Ładowarka AL 1820 CV 2 607 225 424		✓
Wymiary narzędzia (wysokość)	230 mm	230 mm
Wymiary opakowania (szerokość x długość x wysokość)	250 x 325 x 110 mm	357 x 392 x 116 mm
Ciężar z akumulatorem	1,5 kg	1,5 kg
Pojemność akumulatora		2,0 Ah



Dane techniczne

Dane techniczne

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)	24/63/- Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. /maks.	1,5 / 13 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Ciężar bez akumulatora	1.1 kg
Liczba zakresów momentu obrotowego	20+1

Średnica wiercenia

Maks. Ø wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	13 mm

Średnica śrub

Maks. Ø wkrętów	8 mm
-----------------	------

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB



Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Najlepsza relacja ceny do wydajności w grupie profesjonalnych wiertarko-wkrętarek akumulatorowych w klasie 18 V

Korzyści dla użytkownika

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm umożliwia stosowanie szerokiej gamy popularnych akcesoriów
- Nowa, ulepszona ergonomia zapewnia lepszą kontrolę narzędzia z uwagi na jego kompaktową konstrukcję
- System elektronicznej ochrony silnika EMP (Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność

Inne funkcje

- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- System elektronicznej ochrony silnika EMP (Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
- Wbudowana dioda oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Praktyczny zaczep pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów