

Material number	0 601 231 000	0 601 231 001
EAN	3165140817004	3165140817011
5 papierów ściernych, ziarnistość 2x80, 2x120, 1x240 2 608 621 104		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego Starlock All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 308 661 781		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego Starlock All 65 BSPB, Hardwood, Curved- Tec 2 608 662 017		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal 2 608 661 640		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 661 644		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 662 564		✓
Brzeszczot BIM do cięcia węgłnego StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 662 558	✓	✓
Brzeszczot Carbide do cięcia węgłnego StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 555		✓
Brzeszczot segmentowy BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal 2 608 661 633		✓
Brzeszczot segmentowy Carbide Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive 2 608 661 642		✓
Kartonowe pudełko	✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Płyta szlifierska Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive 2 608 661 648		✓
Płyta szlifierska Starlock AVZ 93 G 2 608 000 493		✓
Nr katalogowy samego elektronarzędzia		3601B31000





Dane techniczne

Dane techniczne

Moc nominalna	400 W
Prędkość oscylacyjna bez obciążenia	8.000 – 20.000 min-1
Kąt oscylacji w lewo i w prawo	1,5 °
Waga	1,5 kg



**HEAVY
DUTY**

Funkcje

System Constant Electronic	✓
Miękka rękojeść Softgrip	✓

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB
Poziom szumów	A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 80 dB(A); poziom mocy akustycznej 91 dB (A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Dane sprzedażowe

Lokalizacja

- Wszechstronne narzędzie oferujące szybką wymianę osprzętu

Pozostałe atuty

- Złącze 3D zapewnia bezstratne przenoszenie energii z urządzenia na osprzęt

