

SZPACHLÓWKA SOFT BLUE ORS021-1.6L

v.01-02.2018

Charakterystyka:

Wielofunkcyjna dwu-komponentowa szpachlówka poliestrowa łącząca wysoki stopień upakowania, doskonałą aplikację oraz łatwość szlifowania. Specjalnie opracowana aby osiągnąć najwyższy poziom wykończenia powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych oraz laminatów poliestrowych. Może być aplikowana zarówno w cienkich jak i grubych warstwach.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowione. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 4-5 min w 20°C – wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C. Nie nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne i jednoskładnikowe wyroby akrylowe.

Dane techniczne:

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia: max. 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,56 – 1,58 g/cm³

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Kolor: niebieski



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachlówka	100 g
Utwardzacz	2 g



Czas wypełniania

4 - 5 min



Schnięcie

20 - 25 min



Szlifowanie ręczne – na sucho

P120 - P280



Szlifowanie maszynowe – na sucho

P120 - P280



Przechowywać w chłodnym miejscu

Producent/Dostawca:

Inter Cars S.A.

ul. Powsińska 64,

02-903 Warszawa

Telefon: +48 22 714 10 70

Fax: +48 22 714 17 18

ic.diagnostyka@intercars.eu



SZPACHLÓWKA SOFT BLUE
ORS021-1.6L

Producent/Dostawca:

Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
Telefon: +48 22 714 10 70
Fax: +48 22 714 17 18
ic.diagnostyka@intercars.eu